



Queste tabelle permettono la selezione di un motore in relazione al diametro del rullo di avvolgimento e al peso dell'avvolgibile.



Il peso dell'avvolgibile in kg è ricavabile moltiplicando la superficie per il peso al m<sup>2</sup> del materiale di cui è composto. Orientatevi con la tabella a lato.

## Materiale

Peso al m<sup>2</sup>

<b>PVC</b>	<b>* 5 Kg</b>
<b>Legno /</b>	<b>10 kg</b>
<b>Alluminio coibentato</b>	<b>5 kg</b>
<b>Acciaio coibentato</b>	<b>10 kg</b>
<b>Autobloccante A35</b>	<b>12 Kg</b>
<b>Autobloccante A55</b>	<b>15 Kg</b>

Per avvolgibili con larghezza e/o altezza superiori a 2,5 m, interpellate il nostro servizio tecnico commerciale.

**ATTENZIONE:** I pesi riportati nelle tabelle sono calcolati con un margine del 50% (considerando gli attriti, l'aumento del diametro di avvolgimento, ecc.)

Raccomandiamo di rispettare le seguenti tabelle.

RULLO / TUBE	Ø 40	RULLO / TUBE	Ø 60	RULLO / TUBE	Ø 70
 19 - 24 kg		 81 - 90 kg	<b>M1-50</b>	 116 - 140 kg	<b>M1-120</b>
 9 - 18 kg		 71 - 80 kg	<b>M1-45</b>	 91 - 115 kg	<b>M1-100</b>
 0 - 8 kg		 64 - 70 kg	<b>M1-38</b>	 81 - 90 kg	<b>M1-80</b>
		 56 - 63 kg	<b>M1-38</b>	 71 - 80 kg	<b>M1-80</b>
		 46 - 55 kg	<b>M1-28</b>	 71 - 80 kg	<b>M1-50</b>
		 36 - 45 kg	<b>M1-28</b>	 64 - 70 kg	<b>M1-45</b>
		 31 - 35 kg	<b>M1-22</b>	 56 - 63 kg	<b>M1-38</b>
		 21 - 30 kg	<b>M1-22</b>	 46 - 55 kg	<b>M1-38</b>
		 12 - 20 kg	<b>M1-12</b>	 0 - 45 kg	<b>M1-28</b>
		 0 - 11 kg	<b>M1-12</b>		

