

# AVVOLGIBILI in ALLUMINIO COIBENTATO



## AVVOLG. IN ALLUMINIO ALTA DENSITÀ 14X52

### A 14 STRONG

Colori disponibili: 25, 31, 42, 43, 13A

### A 14 ST. LEGNO

Tinta legno

Colori disponibili: 35<sup>2</sup>, 39<sup>2</sup>

Profilo rinforzato con inserimento di una lamina di alluminio all'interno.  
Prodotto solo su ordinazione.

Tempi di consegna 60 gg lavorativi.

Imballo in polietilene e scatola di cartone.

Minimo fatturabile 1,2 m<sup>2</sup>

Peso 6,0 Kg/m<sup>2</sup>

Lunghezza max 5,5 m

Altezza max 4,0 m

Superficie max\* 13 m<sup>2</sup>

#### COMPATIBILITÀ GUIDE IN ALLUMINIO

Esterne				Incassate	
U24	U40	U45	U60	U21	U24D

#### INGOMBRO IN MM DELL'AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 MM

H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø	150	165	180	185	205	215	220	230



## SERRANDA IN ALLUMINIO 19X77

### CD 77

Colori disponibili: 25, 31, 42, 34, 24A

### CD 77 LEGNO

Tinta legno

Colori disponibili: 39

Imballo in polietilene e scatola di cartone.

Peso 5,72 Kg/m<sup>2</sup>

Lunghezza max 5,0 m

Altezza max 5,0 m

Superficie max\* 16 m<sup>2</sup>

#### COMPATIBILITÀ GUIDE IN ALLUMINIO

Esterne	
UPH250/89	UP250

#### INGOMBRO IN MM DELL'AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 80 MM

H	2000	2500	3000
Ø	265	285	310

\* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max. Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m<sup>2</sup> - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

<sup>1</sup> con terminale anodizzato argento - <sup>2</sup> con terminale anodizzato bronzo